

照明設備 総主幹

3φ4W 105/182V 60Hz 600A	MCCB4P 600AF/600AT
-------------------------	--------------------

調光操作卓

F153	松村電機製作所	(下手2F調光室)
プリセットフェーダー: 60本×3段(JOINT, FLASH, P/F切替)		
シーン数: 1000シーン		
サブマスター: 20本×51ページ		エフェクト: 50/パターン、99ステップ
データ互換性: JASCI, COMOS, F105, F151, F210(3.5型フロッピー、USB)		

直電源総主幹 ※照明設備総主幹内の為、容量を注意すること

3φ4W 105/182V 60Hz 100A
[1B]×6回路 [2B]×6回路 [天反]×2回路 [花道]×2回路 (各負荷回路30A)
(UPS主幹, 操作主幹, 舞台下袖操作盤電源を含む)

[調光回路 ↔ 直電源] 切替可能回路

[1S] ① ② ⑩ ⑫	[2S] ① ② ③ ④	[3FR上] ①	[3FR下] ①
[LH上] ① ②	[LH中] ① ②	[LH下] ① ②	[CL] ① [CL] ⑨

照明設備

第1サスペンションライト	1S	30A / 12回路	各回路20AC型コンセント×3口	DMXout×1
第2サスペンションライト	2S	30A / 12回路	各回路20AC型コンセント×3口	DMXout×1
アッパー・ホリゾントライト	UH	30A / 12回路		DMXout×1 #71,72,63,22
ロー・ホリゾントライト 上	LH上	30A / 4回路	各回路30AC型コンセント×1口	#72,59,22,40
ロー・ホリゾントライト 中	LH中	30A / 4回路	各回路30AC型コンセント×1口	
ロー・ホリゾントライト 下	LH下	30A / 4回路	各回路30AC型コンセント×1口	
2Fフロントサイド(上手)	2FR上	30A / 3回路	各回路20AC型コンセント×1口	平凸1kw×6台常設
2Fフロントサイド(下手)	2FR下	30A / 3回路	各回路20AC型コンセント×1口	平凸1kw×6台常設
3Fフロントサイド(上手)	3FR上	30A / 3回路	各回路20AC型コンセント×1口	DMXout×1 平凸1kw×6台常設
3Fフロントサイド(下手)	3FR下	30A / 3回路	各回路20AC型コンセント×1口	DMXout×1 平凸1kw×6台常設
シーリング	CL	30A / 9回路	各回路20AC型コンセント×2口	DMXout×2 平凸1kw×18台常設
ステージコンセント(上手)	SC上	30A / 6回路	各回路30AC型コンセント×1口	
ステージコンセント(下手)	SC下	30A / 6回路	各回路30AC型コンセント×1口	
後コンセント	後C	30A / 3回路	各回路30AC型コンセント×1口	
溝コンセント	溝C	30A / 6回路	各回路20AC型コンセント×1口	フットライト収納部(舞台前)
前コンセント	前C	30A / 1回路	各回路30AC型コンセント×1口	
袖Wコンセント(上手)	袖W上	30A / 3回路	各回路30AC型コンセント×1口	
袖Wコンセント(下手)	袖W下	30A / 3回路	各回路30AC型コンセント×1口	
第1ボーダーライト	1B	4回路	4灯LED×8台コンモ	DMXout×1(常設状態で使用)
		調光回路コンセントなし	[直電源] 30A×6回路(各回路20AC型及び30AC型コンセントあり)	
第2ボーダーライト	2B	4回路	4灯LED×8台コンモ	DMXout×1(常設状態で使用)
		調光回路コンセントなし	[直電源] 30A×6回路(各回路20AC型及び30AC型コンセントあり)	
天井反射板ライト	天反	4回路	4灯LED×8台コンモ	
客席		7回路	客席天井-4列 / 1F天井-2列 / 2F天井-1列	
親子室		1回路	LED	

DMX in

舞台上袖前
舞台上袖奥
舞台下袖前
舞台下袖奥
舞台下袖操作盤
調整室1
調整室2

DMX out

1B
2B
1S
2S
UH
FR上
FR下
CL
CL
舞台上袖前
舞台上袖奥
舞台下袖前
舞台下袖奥
舞台下袖操作盤

PINSPOT	クセノンピンスポット	2000w	3階客席中央部	2本
---------	------------	-------	---------	----

移動器具(1SUS及び2SUSの常吊を含む)

ハロゲン 平凸	1kw	松村電機	CX-8MII	30	1S×14台 / 2S×12台を常設
フレネル 平凸	1kw	松村電機	FX-8II	24	1S×8台 / 2S×8台を常設
フレネル	500w	松村電機	CS-6	8	
フレネル	500w	松村電機	FS-6	4	
パーライト	5M/シルバー	CDE		15	
	5N/シルバー			10	
	5N/ブラック			5	
ソースフォー 36°	750w			8	
シフト棒				2	
丸ベーススタンド				10	
フロアベース	三角型	オリジナル		10	
3連アーム				2	
自在ハンガー	高さ調節可	松村電機	HL-3	12	
ボーダーハンガー					
ハンガー	鉄/アルミ	松村電機	HG/他	適量	
ミラーボール	可変式			1	
延長コード	30A/C型シングル			20m	2
				10m	5
				5m	5
	20A/C型シングル			20m	2
				10m	5
				5m	5
				3m	5
				2m	10
分岐コード	20A/C型 2又コード				20
変換コード	30A/C型 → 20A C型				20
	30A C型 < 平行4口				2
	30A C型 → 平行4口コンセント				2
	20A C型 → 平行4口コンセント				2